NEW AGE - BC202 INSTRUMENT CLUSTER FOR TRACTORS



- ✓ Yerli Tasarım Yerli Üretim.
- ✓ Yarı programlanabilir dijital gösterge paneli.
- ✓ Sağ ve sol butonlar dokunmatiktir ve kullanım ömürleri sınırsızdır.
- ✓ Bilgisayar üzerinden programlanabilir. Yapılandırma ayarları bilgisayar yazılımı ile yüklenebilir.
- ✓ Tüm yakıt sensörleri, motor ve sıcaklık sensörleri ile uyumlu.Sensör parametreleri bilgisayar yazılımı ile yüklenebilir.
- ✓ Kontak kapalı olduğu durumlarda çektiği akım sadece 0,3 mA 'dir.
- ✓ TFT ekran üzerinde şirket logosu, ikazlar ve mesajları kullanılıp size özel kişiselleştirilebilir .
- ✓ Üzerinde toplamda 28 adet ikaz bulundurur.
- ✓ Göz konforu için gece-gündüz otomotik ışık şiddeti ayarlama özelliği vardır
- ✓ Hız, pto devri, motor devri, ortam sıcaklığı, saat, yakıt seviyesi, motor sıcaklığı, pto modları, toplam yol, trip yol, toplam motor saati, trip motor saati, motor arıza kodları (CAN'Lİ VERSİYONLARDA) gösterilebilir.
- ✓ İsteğe bağlı olarak maksimum 27 dijital giriş, 3 analog giriş, 2 frekans girişi ve 2 adet çıkışa kadar üretilebilir .
- ✓ CAN-BUS protokolüne uygundur.
- ✓ Buzzer ve RTC fonksiyonları bulunmaktadır.
- ✓ IP66 koruma sertifikasına sahiptir
- ✓ 4 adet paslanmaz yay ve kolay kilitlenebilir konnektör sayesinde cihaza ek güvenlik sağlanmış olur.
- ✓ Vidaya ihtiyaç duyulmadan hızlı montaj kolaylığı sağlar.
- ✓ Firma logonuz ürün üzerine basılabilir .Tüm ikaz renkleri özelleştirilebilir.



NEW AGE - BC202 INSTRUMENT CLUSTER FOR TRACTORS



Çalışma Voltajı	9V-16V DC
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +70°C
IP Sınıfı	IP66 (Ön Taraftan)
Titreşim Direnci	5g (16-50 Hz / 0.5mm)
Elektromanyetik Test	ECE R 10
Bekleme Akımı Tüketimi	~0.3mA
Ekran Tipi	TFT
Maksimum Dijital Giriş	27 pcs
	(Alternatör girişi 320mA uyarma akımına sahiptir.)
Maksimum Analog Giriş	3 adet
Maksimum Sinyal Girişi	2 adet
Maksimum Çıkış	2 adet
Toplam İkaz	29 adet + TFT
Konnektör	AMP 929053-1
Boyutlar	256 x 140 x 44 mm
Materyal	UV ışığına dayanıklı PC + ABS
Kurulum	4 adet yay üzerinden kolay kurulum



