

Türkiye’de tasarlanıp üretilmiştir.

II **Yarı programlanabilir tamamen dijital gösterge paneli.**

II **Mekanik parça yoktur.** Sol ve sağdaki düğmeler dokunmatik düğmelerdir (**çok daha uzun ürün ömrü**).

II **Bilgisayar üzerinden programlanabilir.** Yapılandırma ayarları, bilgisayar yazılımı ile karşıya yüklenebilir veya indirilebilir.

II Sensör **parametreleri, bilgisayar yazılımı ile yapılandırılabilir.**

II Bekleme akımı tüketimi **0,1 mA**’nın altındadır.

II Ön panelde 16 gösterge ve LCD’de ek 13 gösterge (**toplam 29 gösterge**).

II (Gözleri yormayan) **otomatik ışık şiddeti ayarına sahiptir.**

II Hız, Devir, PTO Devir, PTO modu, akü seviyesi, akü yüzdesi, rejeneratif enerji seviyesi, tüketilen enerji seviyesi, ECO/NORMAL modu, şarj akımı, kalan şarj süresi, menzil km’si ve menzil saati, kilometre sayacı, toplam saat ölçer, seyahat kilometre sayacı, seyahat saat ölçer, vites ve hata kodları LCD üzerinde gösterilebilir.

II İsteğe bağlı olarak **27 dijital giriş, 3 analog giriş, 2 frekans girişi ve 2 korumalı çıkışa** kadar seçeneklerle üretilebilir.

II **Tüm CAN-VERİYOLU protokolleri ile uyumludur.**

II **Sesli uyarıcı** dahildir.

II Onaylı **IP66** sınıfı mahfazası vardır.

II 4 tarafta bulunan kolayca kilitlenen konnektör ve yaylar **ek güvenlik sağlar.**

II **Hızlı montaj imkanı sunar** (vida gerektirmez).

II **Dahili ısıtıcı** sayesinde düşük sıcaklıklarda çalışır.

II **Kendi logonuz** ürün üzerine basılabilir ve tüm gösterge renkleri **özelleştirilebilir.**

Çalışma Gerilimi	9V-16V
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +70°C
IP Sınıfı	IP66 (Ön Tarafta)
Titreşim Dayanıklılığı Sınıfı	5g (16-50 Hz / 0,5 mm)
Elektromanyetik Test Sınıfı	ECE R 10
Bekleme Akımı Tüketimi	0,1 mA’dan az
Ekran Tipi	Özel LCD
Maks. Dijital Giriş	27 adet
Maks. Analog Giriş	3 adet
Maks. Sinyal Girişi	2 adet
Maks. Çıkış	2 adet
Toplam Gösterge	29 adet
Eşleştirme Konnektörü	AMP 929053-1
Boyutlar	230 mm x 120 mm x 47 mm
Mahfaza Malzemesi	UV Dayanımlı PC
Montaj	4 Yay ile Kolay Montaj